

Instalação e Configuração Forsale e SQL Server 2017



Após realizar o download do Instalador Forsale no site app.odhen.com, clique com o botão direito do mouse no arquivo baixado e selecione a opção **"Extrair Tudo..."**.

Instalador_Forsale_SQL.zip	Abrir Abrir em nova janela	Pasta compacta
	Extrair Tudo	
	7-Zip CRC SHA Fixar na Tela Inicial Abrir com Enviar para Recortar	 > > >
	Copiar Criar atalho Excluir Renomear Propriedades	



Após finalizar, abra a pasta "Instalador_Forsale_SQL" clique com o botão direto do mouse no executável "quick_install_fos" e selecione "**Executar como administrador**".

Instalador Enrale SOI				
intralation".cologic".ordr				
Nome		Data de modificaç	Tipo	Tamanho
📕 SQL		03/04/2020 11:45	Pasta de arquivos	
😹 SQL_BD		03/04/2020 11:45	Pasta de arquivos	
SQLEXPRADV_x64_PT	В	03/04/2020 11:45	Pasta de arquivos	
S DelZip179.dll		29/04/2006 10:59	Extensão de aplica	177 KI
S midas.dll		24/01/2000 05:01	Extensão de aplica	258 KB
or quick_install_fos.exe		33.01.0000101	Autorites	511 KE
Web-635.zip		Abrir		780 Ki
	9	Executar como administrador		
		Fixar na Tela Inicial 7-Zip CRC SHA Fixar na Barra de Tarefas	:	
		Enviar para		
		Recortar Copiar		
		Criar atalho Excluir Renomear		
		Propriedades		



Selecione a opção que deseja instalar conforme abaixo

- Instalar FOS/SQL Instala o Forsale, SQL Server e o Management 18.0
- Instalar FOS Instala apenas o Forsale
- Instalar SQL Instala apenas o SQL Server 2017 e o Management 18.0

e clique em "Instalar".

alador_Forsale_SQL	
Nome	Data de modificaç Tipo Tamanho
퉬 SQL	03/04/2020 11:45 Pasta de arquivos
SQL_BD SOLEXPRAL	Quick Install Fos
DelZip179.c DelZip179.c midas.dll frequick_insta Web-635.zip	nstalação Instalar FOS/SQL Instalar FOS Instalar SQL
Di	iretório de instalação C:\Program Files Instalar



O tempo de instalação irá variar de acordo com a configuração da máquina. Durante a instalação, irá abrir algumas telas, porém **NÃO** clique em nada. Aguarde aparecer a mensagem "**Instalação concluída com sucesso**" conforme abaixo.

open magnitude Instalação	Ţ	Quick Install Fos		\times
Instalar FOS/SQL Instalar FOS Instalar SQL Diretório de instalação C:\Program Files Instalar OK	Instalador	Instalação Instalar FOS/SQL Instalar FOS Instalar SQL Diretório de instalação C:\Program Files Instalar	Informação X Instalação Concluída com Sucesso!	



Após a instalação é necessário a configurar para que seja possível realizar a conexão entre o sistema e o banco de dados.

Para iniciar a configuração do SQL Server, execute o **"SQL Server Management Studio 18"** como **"Administrador".**

Tud	lo Aplicativos	Documentos	Web	Mais 🔻
Melho	or correspondência		-	
2	Microsoft SQL S Management St Aplicativo	erver udio 18		
Aplica	ativos		5	Executar como administrador
₽ S	QL Server Profile	· 18	ß	Abrir local do arquivo
153 II	mportar e Evporta	er Dados do SOI	-17	Fixar em Iniciar
S	Server 2017 (64 bit	ts)	-13	Fixar na barra de tarefas
* (Central de Instalaç	ão do SQL Serv	e 🔟	Desinstalar
2	2017 (64 bits)		×	Remover do histórico de dispositivos
Pesqu	iisar na Web			rixar em iniciar



Na opção "Autenticação", alterar para "Autenticação do SQL Server".

er
Dados 🗸
RESS ¥
/s 🗸 🗸
15
al com suporte MFA
Ajuda Opções >>



Informe o Logon "sa" e a senha "teknisa" (senha padrão do usuário "sa"), e clique em "Conectar".

_	Conectar ao Servidor	×
	SQL Server	
Tipo de servidor:	Mecanismo de Banco de Dados	~
Nome do servidor:	ODH-MER019\SQLEXPRESS	~
Autenticação:	Autenticação do SQL Server	~
Logon:	sa	~
Senha:	******	
	Lembrar senha	
	Conectar Cancelar Ajuda Op	oções >>



Vá até a opção **"banco de Dados do Sistema"** clique com o botão direito do mouse e clique em **"Restaurar Banco de Dados...".**





Clique na opção "Dispositivo" e clique em "..." para buscar a base que será importada.

.	Restaurar Banco de Dados - 📃 🗖	×
🐼 Nenhum conjunto de backup selecio	ionado a ser restaurado.	
Selecionar uma página & Geral & Arquivos > Opções	Script	



Clique em "Adicionar" para buscar o diretório onde está a base.

🧻 Restaurar Ban	co de Dados - tek	nisa				-	-	\times
Selecionar uma pá	igina g	Script 🔻 📑 Ajud	la					
Propes			•					
	Especificar E	lackup				,	operaç	ão de
	Especifique a mi	ídia de backup e seu	i local para a op	eração de restaura	ção.			
	Mídia de backup) :	Arquivo		~			
	Local do backup):		<u> </u>			_	
						Adicionar		
						Remover		_
Conexão						Conteúdo		~
Servidor: DESKTOP-P9Q92E								
Conexão: sa							osição	Primeiro
Exibir proprieda								
Progresso				OK Can	celar	Ajuda]	
Pronto								
		<						>
	_					ОК	Ca	incelar



Procure pelo diretório onde esta salvo o arquivo "vazio.bak", selecione o mesmo e clique em "ok".

OBS. O arquivo está dentro da pasta "SQL_BD" do "Instalador_Forsale_SQL".

Localizar Arquivo de Backup - ODH-MER019\SQLEXPRESS	- 🗆 🗙
Local do Arquivo de Backup: C:\Users\flaviooliveira\Desktop\Instalador_F	Q
Vazio bak Image: Construct of the construction o	
Nome do arquivo: vazio.bak Arquivos de Backup(*.bal	k;*.tm;*.log) ∨
ОК	Cancelar



Renomeie o campo "Banco de dados" para "teknisa" e clique em "OK".

🔀	Restaur	ar Banco de Dados - t	teknisa				>
1 Pronto							
 Pronto Selecionar uma página Geral Arquivos Opções 	Script Ajuda Origem Banco de dados: Banco de dados: Banco de dados: Destino Banco de dados: Restaurar em: Plano de restauração Conjuntos de backup a sere Restaurar Nome Restaurar Nome Restaurar Base_Vazia-Ch	C:\Users'/flaviooliveira\Desk Base_Vazia [teknisa] O último backup feito (seks) m restaurados: teio Banco de Dados Backup	top \instalador_Forsa eira, 28 de abril de 2 Componente Banco de Dados	le_SQL\SQI 017 10:09:2 Tipo Completo	4) Servidor ODH-PDT01	k	~ ~ 8 8
Conexão Y¥ ODH-MER019\SQLEXPRESS [sa]							
Progresso Concluído Concluído	¢	_			Venti	car Mídia de Back	> up
				ОК	Can	alar Alud	_



Após a restauração da base ser concluída com sucesso, irá aparecer a mensagem abaixo.

💀	Restaur	rar Banco de Dados - teknisa		-		×
Restaurando: Base_Vazia-Cheio Banco	o de Dados Backup				100%	Parar
Selecionar uma página Geral Arquivos Opções	Script Ajuda Origem Banco de dados: Dispositivo: C:\Users\flaviooliveira\Desktop\Instalador_Forsale_SQL\SQL_BD\vazio.bak Banco de dados: Banco de dados:					×
	Destino Banco de dados: Restaurar em: Plano de restauração	teknisa O último backup feito (sexta-feira, 28 de abril de	2017 10:09:2	4) Linha d	lo tempo	
	Conju Resta Banco	t SQL Server Management Studio	>0 ompleto	Servidor ODH-PDT018\SQLEX	PRESS	B
Conexão		ОК				



Após a conclusão da restauração, clique com o botão direito do mouse em cima da base criada restaurada e vá em **"Propriedades".**





Clique no menu **"Opções"** e altere a linha "modelo de recuperação" para a opção **"Simples"** e clique em **"OK"**.

(Alterando este campo para Simples, melhora o desempenho do banco de dados e faz com que o mesmo fique mais rápido).

	Pr	opriedades do Banco de	Dados	s - teknisa	- 🗆 🗙
Selecionar uma página	⊥T So	ript 🔻 <table-cell> Aiuda</table-cell>			
🔑 Geral					
🔎 Arquivos					
🔑 Grupos de Arquivos	Ordenação: Lat		Latin1_G	ieneral CL_AS	~
P Opções	Modelo de recuperação: Simp		Simples	<	~
P Controle de Alterações	Nisue	Nível de compatibilidade: SQL S		2000	
Prontiedades Estendidas	Nive			L Server 2008	
Repositório de Consultas	Tipo de independência:		Nenhum		~
	Outras opcões:				
	0=:	Ž↓ ⊟			
		Encadeamento de Propriedades de	Bancos	False	^
		Formato de Armazenamento VarDeo	cimal Hał	True	
		Gatilhos Recursivos Habilitados		False	
		HideFileSettings		False	
		Identificadores entre Aspas Habilita	dos	False	
		O Instantâneo de Leitura Confirmad	a Está Al	False	
Conexão		Otimização de Correlação de Dados	s Habilita	False	
Contexado		Parametrização		Simples	
Servidor:		Proposiziona de ANSI Habilitado		False	
ODH-MERUI3/SQLEXFRESS	A Estado				
Conexão:	_	Acesso Restrito		MULTI USER	
sa		Banco de Dados Somente Leitura		False	
ut Exibir propriedades da conexã		Criptografia Habilitada		False	
		Estado do Banco de Dados NORMAL		NORMAL	
	⊿ FILESTREAM				
		Acesso Não Transacionado a FILE	STREAN	Off	
Progresso		Nome do Diretório Ell'ESTREAM			×
Pronto	Ace	esso Não Transacionado a FIL	ESTRE	AM	
				ОК	Cancelar



Em seguida vá no menu **"Logons"** clique com o botão direito do mouse e selecione a opção **"Novo Logon...".**





No menu **"Geral"** Informe o Nome do logon **"teknisa";**

Selecione a opção "Autenticação do SQL Server" e informe a senha "teknisa".

Desmarcar a opção "Impor política de senha";

Alterar o Banco de dados padrão para **"teknisa"** (banco criado anteriormente);

Informar o Idioma padrão: **"Brazilian"**.

	Logon - Novo)	- 🗆 🗙
Selecionar uma prigina Geral Funções de Seuldor Mapeamento de Usuário Protegíveis Status	 Script Ajuda Nome de logon: Autenticação do Windows Autenticação do SQL Server Senha: Confirmar senha: Especificar senha antiga Senha antiga: Impor política de senha Impor vencimento de senha Impor vencimento de senha 		Pesquisar
	 O usuário deve alterar a senha Mapeado para certificado 	no próximo logon	¥
Conexão	 Mapeado para chave assimétrica 		V
Servidor: ODH-MER019\SQLEXPRESS Conexão: sa	Mapear para Credencial Credenciais Mapeadas	Credencial Provedo	✓ Adicionar
Propriedades da conexã			
Progresso			Remover
Pronto	Banco de dados padrão: Idioma padrão:	teknisa Brazilian	✓
			OK Cancelar



Selecione o menu **"Funções de Servidor"** e deixe **DESMARCADO** apenas a **PRIMEIRA** e **ÚLTIMA** opção conforme abaixo e clique em **"OK"**.





Em seguida clique na opção "Nova consulta".





Selecione a base "teknisa" criada anteriormente.





No campo "SQLQuery" execute o comando: **sp_change_users_login 'update_one' , 'teknisa' , 'teknisa'** e clique na opção **"executar"** e confira se no campo **"mensagens"** irá aparecer a frase *"Comandos concluídos com êxito"*.

(Este comando serve para que o usuário teknisa criado anteriormente possa realizar a conexão com o banco de dados teknisa).





Após finalizar, é necessário configurar a conexão do sistema Forsale com o banco de dados. No menu iniciar, digite **"ADOString"** e **"execute como administrador".** Caso não apareça o arquivo fica dentro do diretório **"C:\Program Files\Teknisa Web\Util".**





Em seguida clique em "Construir...".

String de Conexão A	DO 4.04		×
			onstruir
Banco de Dados	Selecione o BD	🕞 🔽 Pooling de Ca	nexões
	<u> </u>	Cancela <u>r</u>	



Selecione a opção "Microsoft OLE DB Provider for SQL Serve" e clique em "Avançar".

Propriedades de associação de dados	×			
Provedor Conexão Avançadas Todas				
Selecione os dados aos quais deseja conectar-se:				
Provedor(es) OLE DB	Provedor(es) OLE DB			
Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider	- 11			
Microsoft OLE DB Provider for Analysis Services 11.0				
Microsoft OLE DB Provider for Analysis Services 14.0				
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers				
Microsoft OLE DB Provider for Oracle				
Microsoft OLE DB Provider for Search				
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server				
Microsoft OLE DB Simple Provider				
MSDataShape				
OLE DB Provider for Microsoft Directory Services				
SQL Server Native Client 11.0				
Avancaria				
Avairçai >>				
OK Capadar Aiu	da			



No nome do servidor, clique na seta "v" e selecione o nome do servidor (será o nome da máquina onde o SQL foi instalado SQLEXPREES) informe o usuário "teknisa" e senha "teknisa", selecione o banco de dados "teknisa" e clique em "Testar conexão"

Propriedades de associação de dados			
Provedor Conexão Avançadas Todas			
Para conectar-se aos dados do SQL Server 1. Selecione ou insira um nome de servidor:			
ODH-MER019\SQLEXPRESS V Atualizar			
 Insira as informações para fazer logon no servidor: Usar a segurança integrada do Windows NT 			
Usar nome de usuário e senha específicos:			
Nome de usuário: teknisa			
Senha:			
🗌 Senha em branco 🛛 🗹 Permitir salvamento 🐱 senha			
3. • Selecionar o banco de dados no servidor:			
teknisa 🗸 🗸			
Anexanarca de banco de dados como nome de banco de dados: Usando o mome de arquivo: Testar conexão			
OK Cancelar Ajuda			



Após testar conexão tem que aparecer a mensagem "Teste de conexão concluído com êxito"

Propriedades de associação de dados			
Provedor Conexão Avançadas Todas			
Para conectar-se aos dados do SQL Server: 1. Selecione ou insira um nome de servidor: ODH-MER019\SQLEXPRESS V Atualizar			
 Insira as informações para fazer logon no servidor: Usar a segurança integrada do Windows NT 			
Associação de dados Microsoft			
Teste de conexão concluído com êxito.			
ОК			
Usando o nome de arquivo: 			
OK Cancelar Ajuda			



Ao iniciar o Forsale, é necessário informar o endereço do servidor.

Esse endereço é o endereço do servidor de aplicação (Oracle), não é o servidor SQL configurado agora.

	ForSale	×
ForSale, softw	Informe o endereço do servidor web:	sso de venda
	OK Cancela	

automação comercial

